

# Carosol Rustbeskyttelsesvoks

## Universal

---

**Produktbeskrivelse:**

Denne rustbeskyttelse er transparent og egnet til brug, når der ønskes et lyst rustbeskyttelsesmiddel.

God til supplement af bilens originale rustbeskyttelse.

**Anvendelsesområde:**

Hagmans Rustbeskyttelsesvoks Universal bruges til at beskytte maskiner, redskaber, værktøj etc.

Andre anvendelsesområder er fx bilens bagagerum og i dørfalser.

**Teknisk information:**

Basismateriale: Voks

Flammepunkt: -10°C

Brandklasse: 1

Tørretid: 4-6 timer

Opbevaringstid: 1 år

**Forbehandling:**

Flader, som skal behandles, skal være godt rengjorte og tørre.

Ryst flasken godt inden påføring.

Sørg for ordentlig ventilation.

**Brugsanvisning:**

Hold flasken i en afstand af 20-40 cm.

Bevæg dåsen frem og tilbage ved sprøjtning, så der opnås en sammenhængende film.

Denne rustbeskyttelse skader ikke lakken, men hvis noget af indholdet ved sprøjtning kommer på lakken, fjernes dette med laknafta eller koldaffedning.

Efter afsluttet sprøjtning vendes dåsen på hovedet, og ventilen trykkes ned, indtil der kun kommer drivgas ud. Dette for at forhindre tilstopning.

Normal lagtykkelse er 50-100 µm, hvilket svarer til 0,5-1 dl/m<sup>2</sup>.

Tørres til en klæbrig overflade (fx på en plan metalflade) efter omkring 4-6 timer.

OBS! Sprøjt ikke mod åben ild eller varme ting.

**Pakninger:**

Artikelnummer:

11240 Sprayflaske 12 x 500 ml

PR-nr. 1525010

