

Carosol Tyndtflydende Rustbeskyttelsesmiddel, Spray (TO 3)

Produktbeskrivelse:

Denne rustbeskyttelse består af bitumen og olie. På grund af den lave viskositet har den en rigtig god indtrængningsevne i sprækker, skjulte lommer mellem plader og kanter, hulrum, sidevanger etc.

Anvendelsesområde:

Hagmans Tyndtflydende Rustbeskyttelsesmiddel kan med fordel anvendes som grunder før Hagmans Tyktflydende Rustbeskyttelsesmiddel.

Andre egnede anvendelsesområder er indvendigt i døre, kanter, dørstolper etc. samt på maskindele, værktøj, redskaber m.m. Dette produkt er testet og godkendt iht. svensk standard SIS 18 65 11.

Teknisk information:

Basismateriale: Voks/olie/bitumen
Flammepunkt: -10°C
Brandklasse: 1
Opbevaringstid: 1 år

Forbehandling:

Flader, som skal behandles, skal være godt rengjorte og tørre.
Ryst flasken godt inden påføring.
Sørg for ordentlig ventilation!

Brugsanvisning:

Hold flasken i en afstand af 20-40 cm. Bevæg dåsen frem og tilbage ved sprøjtning, så der opnås en sammenhængende film. Denne rustbeskyttelse skader ikke lakken, men hvis der ved sprøjtning kommer noget af indholdet på lakken fjernes dette med laknafta eller koldaffedning. Efter afsluttet sprøjtning vendes dåsen på hovedet, hvorefter ventilen trykkes ned, til der kun kommer drivgas ud. Dette for at forhindre tilstopning. Normal lagtykkelse er 50-100 µm, hvilket svarer til 0,5-1 dl/m². Tørres til en klæbrig overflade (fx på en plan metalflade) efter omkring 4-6 timer. OBS! Sprøjt ikke mod åben ild eller varme ting.

Enballage:

Artikelnummer:
11250 Sprayflaske 12 x 500 ml

PR-nr. 1169212

