

Carosol Tyktflydende Rustbeskyttelsesmiddel, Spray (F40)

Produktbeskrivelse:

Tyktflydende Rustbeskyttelsesmiddel spray er en bitumen-baseret rustbeskyttelse.

Anvendelsesområde:

Hagmans Tyktflydende Rustbeskyttelsesmiddel er egnet til bilens hjulkapsler, undervogn, batteripoler m.m. Andre egnede anvendelses-områder er maskindele, værktøj, redskaber etc.

Kan med fordel anvendes på nye samt allerede tidligere undervognsbehandlede flader og har en god dækkeevne samt giver en mat sort flade. Den efterlader en elastisk film, som yder en god rustbeskyttelse.

Teknisk information:

Basismateriale: Bitumen

Flammepunkt: -10°C

Brandklasse: 1

Opbevaringstid: 1 år

Forbehandling:

Flader, som skal behandles, skal være godt rengjorte og tørre.

Ryst flasken kraftigt inden påføring.

Sørg for ordentlig ventilation!

Brugsanvisning:

Hold flasken i en afstand af 20-40 cm.

Bevæg dåsen frem og tilbage ved sprøjtning, så der opnås en sammenhængende film.

Denne rustbeskyttelse skader ikke lakken, men hvis noget af indholdet i forbindelse med sprøjtning kommer på lakken, fjernes dette med laknafta eller koldaffedtning.

Efter afsluttet sprøjtning vendes dåsen på hovedet, hvorefter ventilen trykkes ned, til der kun kommer drivgas ud. Dette for at forhindre tilstopning. Normal lagtykkelse er 200-300 µm, hvilket svarer til 2-3 dl/m².

Tørre til en klæbrig overflade (fx på en plan metalflade) efter omkring 12-24 timer.

OBS! Sprøjt ikke mod åben ild eller varme ting.

Enballage:

Artikelnummer:

11260 Sprayflaske 12 x 500 ml

PR-nr. 1512244

