

# Carosol Tyndtflydende Rustbeskyttelsesmiddel, (TO 3)

## Produktbeskrivelse:

Denne rustbeskyttelse består af bitumen og olie. På grund af den lave viskositet har den en rigtig god indtrængningsevne i sprækker, skjulte lommer mellem plader og kanter, hulrum, sidevanger etc.

## Anvendelsesområde:

Hagmans Tyndtflydende Rustbeskyttelsesmiddel kan med fordel anvendes som grunder før Hagmans Tyktflydende Rustbeskyttelsesmiddel.

Andre egnede anvendelsesområder er indvendigt i døre, kanter, dørstolper etc. samt på maskindele, værktøj, redskaber m.m. Dette produkt er testet og godkendt iht. svensk standard SIS 18 65 11.

## Teknisk information:

Basismateriale: Voks/olie/bitumen  
Spec. vægt: 0,845 kg/l.  
Flammepunkt: Ca. +47°C  
Brandklasse: 2b  
Opbevaringstid: 1 år

## Forbehandling:

Flader, som skal behandles, skal være godt rengjorte og tørre.  
Ryst flasken kraftigt inden påføring.  
Sørg for ordentlig ventilation!

## Brugsanvisning:

Produktet påføres med sprøjtepistol direkte fra 1 l pakningen eller med pensel. Denne rustbeskyttelse skader ikke lakken, men hvis noget af indholdet ved sprøjtning kommer på lakken, fjernes dette med laknafta eller koldaffedtning.

Normal lagtykkelse er 50-100 µm, hvilket svarer til 0,5-1 dl/m<sup>2</sup>.

Tørres til en klæbrig overflade (fx på en plan metalflade) efter omkring 4-6 timer.

## Pakninger:

Artikelnummer:

11301	Flaske	6 x 1 l.
11303	Dåse	5 l.
11305	Dunk	20 l.
11308	Fad	60 l.
11309	Fad	200 l.

PR-nr. 1167778

