

Carosol Tyktflydende Rustbeskyttelsesmiddel, (F40)

Produktbeskrivelse:

Tyktflydende Rustbeskyttelsesmiddel er en bitumen-baseret rustbeskyttelse.

Anvendelsesområde:

Hagmans Tyktflydende Rustbeskyttelsesmiddel er egnet til bilens hjulkapsler, undervogn, batteripoler m.m. Andre egnede anvendelses-områder er maskindele, værktøj, redskaber etc.

Kan med fordel anvendes på såvel nye som allerede tidligere undervognsbehandlede flader og har en god dækkeevne samt giver en mat sort overflade.

Den efterlader en elastisk film, som giver en god rustbeskyttelse.

Teknisk information:

Basismateriale: Bitumen/Voks

Spec. vægt: 0,845 kg/l.

Flammepunkt: Ca. +50°C

Brandklasse: 2b

Opbevaringstid: 1 år

Forbehandling:

Flader, som skal behandles, skal være godt rengjorte og tørre. Ryst flasken kraftigt inden påføring. Sørg for ordentlig ventilation!

Brugsanvisning:

Produktet påføres med sprøjtepistol direkte fra 1 l pakningen eller med pensel.

Denne rustbeskyttelse skader ikke lakken, men hvis noget af indholdet ved sprøjtning kommer på lakken, fjernes dette med laknafta eller koldaffedtning.

Normal lagtykkelse er 200-500 µm, hvilket svarer til 2-5 dl/m².

Tørres til en klæbrig overflade (fx på en plan metalflade) efter omkring 12-24 timer.

Pakninger:

Artikelnummer:

11311 Flaske 6 x 1 l

11312 Dåse 6 x 1 l

11313 Dunk 5 l.

11315 Dunk 20 l.

11318 Fad 60 l.

11319 Fad 200 l.

PR-nr. 1747238

