

# Carosol

## Tyndt Rustbeskyttelsesvoks

**Produktbeskrivelse:**

Et tyndt lyst nærmest transparent rustbeskyttelsesmiddel baseret på voks og olie med vand-fortrængende egenskaber.

Grundet sin lave viskositet har det en meget god indtrængningsevne i revner, sprækker og lommer m.m.

**Anvendelsesområde:**

Anvendes ved rustbeskyttelse af bilens lukkede hulrum, f.eks. indvendigt i døre, vanger og paneler osv. Anbefales også som rustbeskyttelse inden for industrien, f.eks. ved udendørs opbevaring af ubehandlede stålemner, maskindetaljer m.m.

**Teknisk information:**

Grundmateriale: Voks/Olie  
Forbrug: 0,5-1 dl/m<sup>2</sup>

Tørretid: 4-6 timer ved en lagtykkelse på ca 100 µm. (klæbrig overflade)

Densitet: 0,850 kg/l  
Lagerholdbarhed: 1 år

**Forbehandling:**

Overflader som skal behandles, skal være tørre og rengjorte for smuds. Rengøringen sker bedst gennem højtryksvask. Ryst beholderen.  
Sørg for god ventilation

**Brugsanvisning:**

Bedste metode til påføring er tågesprøjtning. Påføring kan også foretages med normal sprøjtning (sugepistol) eller med pensel. Når det gælder sprøjtning fra 1-liters flasken anbefales Carosol Pistol 300/1.

Normal lagtykkelse er 50-100 µm.

Arbejdsredskaber rengøres i terpentin.

Skader ikke lak og syntetisk gummi, men stænk kan fjernes med mineralisk terpentin.  
Overfladen forbliver klæbrig efter tørring

**Emballage:**

Art. nr.  
11321 6 x 1 l flaske  
11322 1 x 60 l tromle

