

Carosol Body Elastic

Produktbeskrivelse:

Hagmans Body Elastic er en vandbaseret stenslagsbeskyttelse.

Anvendelsesområde:

Hagmans Body er beregnet til brug på bilens sidevanger, skærkanter, motorhjelme og bagsmæk etc. Body Elastic er også god som lyddæmning af fx bilens bagagerum.

Tåler benzin og vask med affedtningsmiddel samt kan - hvis det ønskes - overmales med de fleste laksystemer på markedet.

Teknisk information:

Basismateriale: Syntetisk latex

Densitet: Ca. 1,2 kg/l.

Viskositet: Ca. 2.700 cps ved +20°C.

Tørretid: Ca. 60 minutter ved +20°C og 50% RH. Tørretiden er også afhængig af tykkelsen. Produktet har indbygget tørreindikator, som gør, at den er blålig i våd tilstand og bliver sort, når den er tør.

Tørindhold: 60% (vægt)

Rek. sprøjte-tryk: 3-6 kg

Brandklasse: Ikke brandfarligt.

Opbevaringstid: 1 år. Beskyttes mod frost.

Forbehandling:

Flader, som skal behandles, skal være godt rengjorte for snavs, fedt, olie, rust og lign. samt behandlet med rustbeskyttelsesprimer, inden Body Elastic påføres. Lak i et tykkere lag mætteres godt med fint sandpapir inden påføring.

Brugsanvisning:

Påføring kan ske i op til 1 mm tykke lag. Ønskes tykkere lag, lad det tørre og påfør igen. Brug Hagmans Sprøjtepistol 220 til påføring. Produktet kan også påføres med pensel og rulle. Værktøj og flader med endnu vådt spild rengøres med vand, og indtørret spild fjernes med Hagmans Cellulosefortynder eller Fortynder 450/2 (Xylen).

Normal lagtykkelse er 100-500 µm, hvilket svarer til 1-5 dl/m². Body Elastic er tør og kan overmales, når produktet er gået fra lilla til sort efter ca. 60 min. ved +20°C og 250 µm lagtykkelse. Afhængig af bilens størrelse og ønsket rust- og stenslagsbeskyttelse varierer forbruget mellem 1-2 flasker.

Pakninger:

Artikelnummer:

11331 Sort Flaske 6 x 1 l.

PR-nr. 1555324

