

Hagmans Dekkmaling

Bruksområde:

Hagmans Dekkmaling er beregnet til anvendelse på bilen, brakken, båten, redskap, verktøy m.m.

Teknisk informasjon:

Materialebasis: Nitrokombinasjonsharpiks
Tørketid ved 20° C:
Støvtørr 10 -15 min.
Berøringstørr ca. 30 min.
Gjennomtørr ca. 24 timer
Flammepunkt: -10° C
Brannklasse: 1
Lagringstid: 2 år
Innhold: 400 ml

Forbehandling:

Overflatene som skal behandles skal være helt rene. Fjern eventuell rust, og slip overflaten. Platefrie overflater skal forbehandles med Hagmans rustbeskyttelsesgrunner, og øvrige overflater skal forbehandles med Hagmans grunner.

Brugsanvisning/påføring:

Rist boksen i minst 2 minutter etter at blandingskulen har løsnet sig, før påføringen startes. Foreta en prøvesprayning, og kontroller fargen. Spray et tynt lag 2-3 ganger med en sprayavstand på ca. 25 cm. Vent ca. 30 - 45 sek. imellem/mellom påføringene. Påfør laken ved normal stuetemperatur, og sørg for god ventilasjon. Snu boksen, og spray ventilen tom etter bruk.

Merk! Spray ikke mod/mot åpen ild eller varme gjenstander.

Tørk eventuelle flekker av med det samme med aceton eller cellulosefjerner. Kan poleres etter 24 timer ved stuetemperatur.

Forpakning:

Artikkelnummer Blank
11426 Blank Gul RAL 1003 400 ml
11427 Blank Rød RAL 3001 400 ml
11428 Blank Blå RAL 5005 400 ml
11429 Blank Grøn RAL 6032 400 ml
11430 Blank Hvit 400 ml
11480 Blank Sort RAL 9005 400 ml
11471 Orange RAL 2004 400 ml
11472 Cerice RAL 4003 400 ml
11473 Ljusblå RAL 5015 400 ml
11474 Lysegrøn RAL 6018 400 ml
11475 Lysegrå RAL 7035 400 ml
11476 Signal Brun RAL 8027 400 ml

Artikkelnummer halvblank

11431 Halvblank Hvit 400 ml
11439 Halvblank Sort RAL 9005 400 ml

Artikkelnummer Matt

11490 Matt Sort RAL 9005 400 ml

Artikkelnummer Metallic

11491 Gull 400 ml
11492 Sølv 400 ml

Overmaling med klarlak 11460 eller 11463 anbefales.

