

Hagmans 1K Grundmaling, grå og rødbrun

Produktbeskrivelse:

Hagmans grundmaling giver en tæt og jævn overflade, ideel til dæklakering.

Teknisk informasjon:

Materialebasis:	Nitrokombinationsharpiks
Spec. vægt:	
Grå	ca. 1,20 kg/l
Rød	ca. 1,35 kg/l
Tørretid ved 20°C:	
Støvtør	10 -15 min.
Klæbetør	ca. 30 min.
Gennemtør	ca. 24 timer
Flammepunkt:	-10° C
Brandklasse:	1
Lagringstid:	2 år
Indhold:	400 ml

Forbehandling:

Overfladerne som skal behandles skal være helt rene. Fjern eventuel rust, og slib overfladen. Pladefri overflader skal forbehandles med Hagmans rustbeskyttelsesgrunder.

Brugsanvisning:

Ryst dåsen i mindst 2 minutter efter at blandingskuglerne har løsnet sig, inden påføringen påbegyndes. Spray et tyndt lag 2-3 gange med en sprayafstand på ca. 25 cm. Vent ca. 30 - 45 sek. imellem påføringerne. Påfør lakken ved normal stuetemperatur, og sørg for god ventilation. Vend dåsen, og spray ventilen tom efter anvendelse.

Bemærk! Sprøjt ikke mod åben ild eller varme genstande.

Tør eventuelle stænk af med det samme med acetone eller cellulosefortynder.

Forpakning:

Artikelnummer	
11440 Sprayflaske, grå	6 x 400 ml
11450 Sprayflaske, rødbrun	6 x 400 ml

