

Etch Primer

Produktbeskrivelse:

Hagmans Etch Primer er en rustbeskyttelsesgrunder med meget god rustbeskyttelse. Både aluminium og galvaniseret stål.

Anvendelsesområde:

Anvendes som rustbeskyttelsesgrunder på pladefri overflader, som skal dækmales.

Bemærk! Må ikke overmales med polyester og epoxy

Teknisk informasjon:

Basismateriale: Kunstharpiks
Tørketid: Ca. 10 min. 20°C
Overmalingsbar efter: For bedste resultat efter 2 timer og frem. Produktet kan også herefter dette vådsli bes med godt resultat.

Lagringstid: 2 år
Nettoindhold: 400 ml

Forbehandling:

Overfladerne som skal behandles skal være helt rene. Fjern eventuel rust, og slib overfladen.

Brugsanvisning:

Ryst dåsen i mindst 2 minutter efter at blandingskuglen har løsnet sig, inden påføringen påbegyndes. Fo-

retag en prøvesprayning. Spray et tyndt/tynt lag 2-3 gange med en sprayafstand på ca. 25 cm. Vent ca. 30 - 45 sek. imellem påføringerne. Kan overmales efter ca. 3 timer. Påfør lakken ved normal stuetemperatur, og sørg for god ventilation. Vend dåsen, og spray ventilen tom efter anvendelse.

Påføring:

Hagmans 1-K Rustbeskyttelsesgrunder er støvtør efter ca. 10 min. ved + 20°C. Efter ca. 2 timers tørretid kan emnet overlakeres. Ved ekstra høje krav på overfladefinish, skal grundmalingen slibes med f.eks. vådslibepapir P.600, inden påføring af dæk-maling.

Bemærk! Sprøjt ikke mod åben ild eller varme genstande.

Forpakning:

Artikelnummer
11448 Etch Primer 6 x 400 ml

