

Hagmans Klarlak, Blank

Produktbeskrivelse:

Hagmans Klarlak er en akrylbaseret hurtigtørrende lak med god kemikaliebestandighed og højglans.

Anvendelsesområde:

Anvendes som toplak til metallicfarver og som beskyttelseslak på Hagmans Fælgmaling. Dette gøres for at beskytte og bevare farvetonen.

Teknisk information:

Basismateriale:	Akryl
Tørretid ved 20°C:	
Støvtør	10 -15 min.
Klæbetør	ca. 30 min.
Gennemtør	ca. 24 timer
Flammepunkt:	-10° C
Brandklasse:	1
Lagringstid:	2 år
Indhold:	400 ml

Forbehandling:

Overfladerne som skal behandles skal være helt rene.

Brugsanvisning:

Ryst dåsen i mindst 2 minutter efter at blandingskuglerne har løsnet sig, inden påføringen påbegyndes. Spray et tyndt lag 2-3 gange med en sprayafstand på ca. 25 cm. Vent ca. 30 - 45 sek. imellem påføringerne. Påfør lakken ved normal stuetemperatur, og sørg for god ventilation. Vend dåsen, og spray ventilen tom efter anvendelse.

Bemærk! Sprøjt ikke mod åben ild eller varme genstande.

Tør eventuelle stænk af med det samme med acetone eller cellulosefortynder. Kan poleres efter ca. 24 timer ved stuetemperatur.

Kan også anvendes som klarlak på f.eks. Carosol Body.

Forpakning:

Artikelnummer Blank
11460 Sprayflaske 6 x 400 ml

