

Klarlak Matt

Klarlak Matt er en akrylbaseret hurtigtørrende lak med god kemikaliebestandighed, glans (ca 10).

Anvendes som toplak og som beskyttelseslak. Dette gøres for at beskytte og bevare farvetonen.

Teknisk informasjon:

Basismateriale:	Akryl
Tørretid ved 20°C:	Støvtør 10-15 min. Klæbetør ca. 30 min. Gennemtør ca. 24 timer
Flammepunkt:	-10° C
Brandklasse:	1
Lagringstid:	2 år
Indhold:	400 ml

Forbehandling:

Overfladerne som skal behandles skal være helt rene.

Påføring:

Ryst dåsen i mindst 2 minutter efter at blandingskuglerne har løsnet sig, før påføringen påbegyndes. Spray et tyndt lag 2-3 gange med en sprayafstand på ca. 25 cm. Vent ca. 30 - 45 sek. imellem påføringerne. Påfør lakken ved normal stuetemperatur, og sørg for god ventilation. Vend dåsen, og spray ventilen tom efter anvendelse.

Bemærk! Sprøjt ikke mod åben ild eller varme genstande.

Andre oplysninger:

Tør eventuelle stænk af med det samme med acetone eller cellulosefortynder. Kan også anvendes som klarlak på f.eks. Carosol Body.

Forpakning:

Artikelnr. 11465 Sprayflaske 400 ml

