

Hagmans Fælgmaling, sølvgrå

Produktbeskrivelse:

Hagmans Fælgmaling Sølvgrå er en alkydbaseret dækmaling.

Teknisk informasjon:

Materialebasis:	Alkydharpiks, oliemodificeret (kunstharpiks)
Tørretid ved 20°C:	
Støvtør	15 -20 min.
Klæbetør	efter 1-2 timer
Gennemtør	6-8 dage
Flammepunkt:	-10° C
Brandklasse:	1
Lagringstid:	1 år
Indhold:	400 ml

Forbehandling:

Overfladerne som skal behandles skal være helt rene. Fjern eventuel rust, og slib overfladen. Pladefri/Pladefrie overflader skal forbehandles med Hagmans rustbeskyttelsesgrunder, og øvrige overflader skal forbehandles med Hagmans Grunder.

Brugsanvisning:

Ryst dåsen i mindst 2 minutter efter at blandingskuglen har løsnet sig, inden påføringen påbegyndes. Foretag en prøvesprayning, og kontrollér farven. Spray et tyndt lag 2-3 gange med en sprayafstand på ca. 25 cm. Vent ca. 30 - 45 sek. imellem påføringerne. Kan overlakeres med sig selv eller med Hagmans Klarlak inden for 30 min. Påfør lakken ved normal stuetemperatur, og sørg for god ventilation. Vend dåsen, og spray ventilen tom efter anvendelse.

Bemærk! Sprøjt ikke mod åben ild eller varme genstande.

Tør eventuelle stænk af med det samme med acetone eller cellulosefortynder. Kan poleres efter ca. 24 timer ved stuetemperatur.

Forpakning:

Artikelnummer
11470 Sprayflaske 6 x 400 ml

Farve:

Sølvgrå

