

Motormaling

Hagmans Motormaling er ideel til at forbedre udseendet og beskytte motordel i biler, traktorer, motorcykler mm. Den tåler op til 100-120 °C. Overfladen skal være ren, tør og fri for rust. Grunder/grundmaling skal ikke anvendes. Ryst spanden i 2 min. efter at kuglerne er begyndt at/å rasle. Foretag en prøvesprayning. Malingen kan overlakeres med sig selv. Påfør lakken ved normal stuetemperatur, og sørg for god ventilation. **Bemerk!** Sprujt ikke mod åben ild eller varme genstande.

Fordele: - nem at påføre, nem at bearbejde å påføre, lett å bearbeide

- god vedhæftning, høj dækkeevne
 - hurtigtørrende
 - tåler op/opp til 100-120 °C
- plus/pluss: fri for freon (CFC)
fri for bly, kadmium, krom

Bindemiddel: Nitro-alkydhariks

Filmtykkelse: Efter 2 krydsende lag: ca. 20-30 µm

Tørretid:

Støvtør: etter ca. 30 minutter

klæbetør: etter ca. 1 time

gennemtør: etter ca. 24 timer

Bemerk: Spray ikke overflader, som tidligere er lakeret med syntetisk hariks, da der ellers er risiko for, at lakken rejser sig.

