

Pletisolergrunder

Beskrivelse

Hurtigtørrende specialgrundmaling med meget gode dækkende egenskaber til behandling behandle af pletter fra vand, nikotin, olie, røg, tjære, asfalt, overflader med voks, etc. inden maling.

Anvendelsesområde

Kan anvendes på træ, fiberpladeporer, gips, sten, cement, etc. og fungerer også på polystyren. Grundmalingen kan nemt overmales og forhindrer, at pletterne trænger igennem dækmalingen. Hagmans Pletisolergrunder er fri for freon (CFC), bly, kadmium og krom.

Teknisk information

Bindemiddel: Special harpiks
Filmtykkelse: Efter 2 krydsende lag: ca. 40-50 µm
Tørretid:
Støvtør: Efter ca. 20 minutter
Klæbetør: Efter ca. 1 time
Gennemtør: Efter ca. 12 timer

Forbehandling

Rens overfladen. Overfladen skal være hel, ren, fri for fedt og formslipmidler.

Påføring

Ryst dåsen i 2 minutter. Udfør en testsprayning. Sprayafstand ca. 25 cm. Påfør 2 lag af Hagmans Pletisolergrunder i krydsende lag.

Påfør dækmalingen i flere lag, indtil der opnås en fuld dækning.

Emballage

11487 400 ml

