

Rustbeskyttelsesprimer

Grå og Rød

Produktbeskrivelse:

Hagmans Rustbeskyttelsesprimer er en kromatfri, alkydbaseret grunder.

Anvendelsesområde:

Hagmans Rustbeskyttelsesprimer er egnet til brug på metalflader, som siden skal males. Bruges til bilen, båden, redskaber, værktøj etc. Kan anvendes med godt resultat som grunder under Carosol Body.

Teknisk information:

Basismateriale: Alkyd
Densitet: Ca. 1,42 kg/l.
Flammepunkt: +26°C
Brandklasse: 2 a
Tørretid: Ca. 30 min.
Opbevaringstid: 1 år

Forbehandling:

Flader, som skal behandles, skal være godt rengjorte for snavs, fedt, olie og lign. inden påføring.

Brugsanvisning:

Rør dåsens indhold sammen til en passende konsistens.

Påføring:

Stryg med pensel et jævnt lag over fladen. Gerne flere gange. Lad tørre mellem hver gang. Hagmans Rustbeskyttelsesprimer kan også påføres med godt resultat med sprøjtning. Dækkeevnen er 6-8 m²/liter. Efter ca. 30 minutter til 3 timer eller efter 5 døgn kan den malede flade overmales med de fleste laktyper. Som fortynder- og rengøringsmiddel anvendes Xylen eller Fortynder 450/2.

Pakninger:

Artikelnummer:

11500	Dåse	Rød 6 x 300 ml
11501	Dåse	Rød 6 x 1 l.
11510	Dåse	Grå 6 x 300 ml
11511	Dåse	Grå 6 x 1 l.
11513	Dåse	Grå 5 l.

