

Sprayfedt

Produktbeskrivelse:

Hagmans Sprayfedt er et flydende fedt som umiddelbart efter sprayning danner en fast hinde. Fedtet, der har særdeles gode vedhæftnings- og smøreegenskaber, trænger ind i hjørner, spalter og sprækker.

Løber ikke og bliver ikke sprødt ved lave temperaturer.

Vandafvisende, beskytter mod korrosion og fugt.

Anvendelsesområde:

Hagmans Sprayfedt anvendes som almindeligt smøremiddel til bilen, værkstedet, i hjemmet m.m.

Teknisk information:

Grundmateriale: Mineralolie

Spec.vægt: Ca. 0,90 kg/l

Flammepunkt: Ca. -10°C

Smeltepunkt: +175°C

Brandklasse: 1

Lagerholdbarhed: 1 år

Brugsanvisning:

Ryst dåsen i et par minutter inden sprøjtning. Sørg for god ventilation.

Påføring:

Hold spraydåsen lodret ved sprøjtningen. Efter afsluttet sprøjtning vendes dåsen om og ventilen trykkes ind til der kun kommer drivgas. Dette gøres for at undgå tilstopning af spraydysen.

OBS !! Spray ikke mod åben ild eller varme overflader.

Emballage:

Art. nr.

11670 6 x 400 ml spray

