

# Filltec R1106 Tar Remover

TEKNISK PRODUKTDATABLAD

2020-06-23

Side 1/1

## Produktbeskrivelse

Effektiv koldaffedning har en meget god opløsningsevne på asfalt, fedt, tjære og olielignende forureninger fra metal og lakerede overflader. Til bil, skurvogn, karavane, bus, slæbevogn, bus, lastbil, entreprenørmaskiner, redskaber m.m.

- Lavaromatisk (lille egenlugt).
- Fungerer udmærket på vådt underlag.
- Har lang tørretid, som er fordelagtig for øget effekt på tjære og asfalterede overflader.
- Let at skylle af.

Filltec R1106 Tar Remover er opført på Kemikaliesvepets liste.  
Se [www.kemikaliesvepet.se](http://www.kemikaliesvepet.se)

## Brugsanvisning

Skal påføres med en lavtrykssprøjtepestol eller lignende, og lad det virke i mindst 3-5 min. Der opnås en større effekt, jo længere tid Tar remover indvirker på overfladen, takket være den lange tørretide.

\* Påfør aldrig produktet på varme overflader eller i direkte solskin. Lad aldrig produktet tørre ind.

\* **Skal ikke fortyndes.**

## TEKNISKE DATA:

PARAMETER	VÆRDI	ENHED	METODE
Densitet ved 20 °C	0,805 kg/l		
Aromater	mindre end 0,5 %	Vol %	
Materialebasis	Opløsningsmiddel/emulgator		
Flammepunkt	Højere end + 61	°C	
Vandseparerbarhed	Meget god		

## Artikelnr:

16166 25 l

16169 200 l