

Filltec R1530 Wheel Clean

TEKNISK PRODUKTDATABLAD

2020-06-23

Side 1/1

Produktbeskrivelse

Meget kraftfuld fælgevask for besværligt snavs, løsner effektivt brems støv, oxider, sod, salt m.m. Løsner også olieholdigt snavs og fedt. Fungerer udmærket på både lakerede aluminiumsfælge som på metalfælge. Til fælge på alle køretøjer, som f.eks. bil, skurvogn, karavane, slæbevogn, bus, lastbil, entreprenørmaskiner, redskaber m.m.

Fungerer udmærket på våde overflader.

Filltec R1530 Wheel Clean er opført på Kemikaliesvepets liste.

Se www.kemikaliesvepet.se

Brugsanvisning

- Påfør produktet på overfladen med en lavtrykssprøjt pistol eller lignende, som skal rengøres, og lad det virke i 3-5 minutter, afhængig af tilsmudsningsgraden.

- Skyl derefter med rigeligt vand.

* Påfør aldrig produktet på varme overflader eller i direkte solskin. Lad aldrig produktet tørre ind.

Blandingsforhold

Wheel Clean skal blandes med vand.

- Kraftig snavs: Anvend koncentrat

- Normal snavs: 1:1

- Let snavs: 1:5

TEKNISKE DATA:

PARAMETER	VÆRDI	ENHED	METODE
Farve	Svagt gul		
Densitet ved 20 °C	1,015 kg/l		
pH	12,8		
Lagringstid	5 år		
Materialebasis	Tensider/alkali		

Artikelnr:

16173 5 l

16176 25 l

16179 200 l