

Pladeprimer

Produktbeskrivelse:

Hagmans Pladeprimer er en vandbåret akrylatbaseret grunder med effektivt rust-beskyttelsespigment.

Anvendelsesområde:

Pladeprimer anvendes til behandling af metaloverflader, for det meste i kombination med Grip On Tag/Facade, Takbelægningsfärg og Aquabarr®.

Teknisk information:

Anvendelsesområde:	Udendørs
Bindemiddel:	Akryl
Densitet:	1,2
Tørstof:	42% volume
Forbrug:	ca 8m ² /l
Tørretid (20°C, 60%RF):	Støvtør efter ca.1 time. Kan overmales efter ca.3 timer. Gennemtør efter flere døgn
Værktøj:	Pensel/rulle/sprøjte pistol.
Rengøring af værktøj:	Vand
Opbevaring:	Frostfrit
Lagringstid:	2 år

Forbehandling:

Underlaget skal være rent, tørt og fast. Rust-skader slibes/tålbørstes til rent metal. Vask overfladen med Hagmans Tag/Facadevask. Nyere galvaniserede metalplader bejdses med Hagmans Syrevask, og skylles derefter grundigt. Evt. rester af kridtning og oxydering (hvidrust) rengøres med Hagmans Syrevask.

Påføring:

Pladeprimer påføres med pensel, rulle eller sprøjtepistol. Der bør ikke males i fugtigt vejr. Maksimum luftfugtighed 80 % RF.

Yderligere information:

Bemærk! Anvend ikke Pladeprimer på plastisolbelagte overflader. Skal opbevares frostfrit. Værktøj rengøres med vand.

Förpackningar:

24480 0,3L
24481 1L
24483 4L
24484 10L

