

# Spærregrunder/isoleringsmaling

## Produktbeskrivelse:

**Hagmans spærregrunder/isoleringsmaling** er en helmat, heldækkende, alkydbaseret maling. Først og fremmest anvendes den som isoleringsmaling. Den kan også bruges som grund- og færdigmaling til indvendige vægge og lofter. Den er ideel til indendørs maling, fordi den indeholder iso-paraffin.

## Anvendelsesområde:

Anvendes på underlag af træ, beton, gips, puds, spån- og træfiber m.v. Den har den højeste isoleringseffekt og er særligt velegnet til misfarvede overflader som følge af fugt, nikotin eller røgskader samt til at spærre mod gennemslag på fyrre- og nåletræ. Den kan desuden anvendes til maling af lim- eller kalkfarvemaalede overflader, hvor vandbaserede materialer ikke kan anvendes.

## Teknisk information:

Materialebasis:	Alkyd
Densitet:	1,50 kg/l
Brandklasse:	3
Materialeforbrug:	4-6 m <sup>2</sup> /lit
Lagringstid:	2 år
Velegnet påførings-temperatur:	Minimum +5°C
Støv tør:	6 time
Overmalingsbar:	48 time
Tørstof:	53%
Fortynding/Rengøring af værktøj:	Nafta/Alifatnafta

## Forbehandling:

Underlaget skal være rent, fast, tørt og støvfrit. Rengør, efterskyl og fjern gammel, løs maling. Blanke, alkydmaalede overflader skal matslibes. Sørg for at røre grundigt rundt i malingen. Påføres med rulle eller pensel (pensel ved forsegling af knaster). Kan også sprøjtemales på efter fortynding med terpentin. Rul efter i samme retning, så materialet går i samme retning, hvilket giver en jævn overflade. Påføres i 1 lag. På underlag med mange knaster

påføres 2 lag med 24 timers tørretid mellem hvert lag.

**Øvrigt:** Sørg for, at emballagen er tæt lukket efter brug, og opbevar utilgængeligt for børn. Flydende maling skal afleveres på nærmeste genbrugsstation. For yderligere information se teknisk datablad.

## Forpakninger:

41331 – 3 L

41332 – 10 L

