

Malervask ude koncentrat

Produktbeskrivelse/Anvendelsesområde:

Malervask ude er et koncentreret effektivt, alkalisk rengøringsmiddel, som fjerner sod nedfald, alger etc. Malervask ude kan bruges på alle slags udendørs underlag, f.eks. malede overflader, metal, pap, sten, eternit, beton mm. Produktet har ingen negativ indvirkning på andre dele af huset.

Teknisk information:

Materialebasis: Tensider
Densitet: 1,03 kg/l
Materialeforbrug: 6-7 m²/l brugsløsning
Lagringstid: Frostfrit 5 år

Forbehandling:

Fjern større klumper af mos og andet affald.
Overdæk til blomster og lignende.

Brugsanvisning/Påføring:

Produktet fortyndes 1:5–1:20, afhængig af graden af snavs. Påfør Malervask ude med en lavtrykssprøjtepistol, pensel, rulle eller svamp og lad det virke i ca. 10 minutter. Ved stærkt snavsede overflader anbefales mekanisk bearbejdning med en børste. Efter bearbejdning skal overfladen skylles med rigeligt mængde vand. Vask ved temperaturer mellem +10 - +30 °C for at opnå det bedste resultat. Solvarme eller frosne overflader bør ikke behandles.

Yderligere information:

Anvend gummihandsker samt beskyttelsesbriller under påføring og fjerning af produktet. Påfør Vedligeholdelsesvask fortyndet ved 1:20 og lad det tørre mindst et døgn inden maling for at opnå en ekstra beskyttelse med langtidseffekt effekt mod alger og svamp.

Forpakninger:

1 L, 4 L

