

Terrassevask

Produktbeskrivelse/Bruksområde:

Rengør trykimprægneret træ, kampesten etc. Trævask er svagt tixotrop for bedre virkningstid. Fjerner misfarvning, alger, snavs, belægninger samt rester af gammel træolie på tidligere behandlede overflader. Bemærk! Kan ætse etsende på glas, aluminium og andre alkalifølsomme sensitive overflader.

Teknisk information:

Materialebasis: Tensider, natriumhydroxid

Densitet: 1,02 kg/l

Materiale-

forbrug: Anvendes ufortyndet ca. 15 m²/l

Lagringstid: Frostfrit 5 år

Forbehandling:

Fjern løv, kviste etc. Beskyt sensitive overflader og planter.

Brugsanvisning/Påføring:

Fugt underlaget og påfør produktet med en hård børste på 2-3 m² i taget gangen. Lad det virke i ca. 10 minutter, dog uden at det tørrer tørke. Bearbejd overfladen med børsten og skyl grundigt efter med højtryksvask. Der må ikke forekomme rester af vaskemidlet ved behandling med træolie. Gentag behandlingen efter behov.

Yderligere information:

Anvend gummihandsker samt beskyttelsesbriller ved påføringen og fjernelse af produktet. Anvend gummihandsker samt beskyttelsesbriller under påføring og fjerning af produktet.

Forpakninger/Pakninger:

1 l, 4 l

