

Dæklak PU 4020

Produktbeskrivelse:

Hagmans dæklak PU 4020 er en fugthærdende enkomponent urethanlak med en fremragende lys- og glansbestandighed.

Anvendelsesområde:

Dækning af mønstrede overflader og farvede sandbelægninger, og farvede, udendørs gulve, hvor der er høje krav til lysbestandighed.

Tekniske oplysninger:

Hærdningstid

ved +15°C: Ca. 8 timer, inden næste lakering kan foretages.

Den færdiglakerede gulvoverflade kan betrædes efter ca. 24 timer og opnår fuld slidstyrke efter 5-7 døgn.

OBS! Gulvtemperaturen må ikke være under +5°C.

Glansværdi: Ca. 90, højglans.

Brandfarlighed: Klasse 2b

Materialeforbrug: Ca. 0,2 liter/lakering på glat overflade.
1 liter rækker til ca. 8 m².

Holdbarhed: 2 år

Tæthed: 1.0

Tørstofindhold: ca. 50 %

Brugervejledning:

Hagmans dæklak PU 4020 kan påføres med pensel eller rulle. Underlaget skal være tørt og rent.

Skal påføres i to omgange. Ved en luftfugtighed på ca. 60 % kan næste omgang påføres efter 8 timer. Hvis den efterfølgende lakering først kan ske efter 18 timer, skal lakken matslibes.

Kan også fortyndes med Hagmans syntetiske fortynder 450/2, som er velegnet til rengøring af redskaber.

Emballage:

Varenummer:

38531 1 liter.

38533 5 liter.

