



Kinesisk træolie/treolje

TEKNISK PRODUKT DATABLAD

2018-02-07

Side 1/2

Hagmans kinesiske træolie er en førsteklasses olie til behandling af alt træ, også fede eksotiske træsorter som f.eks. teak, mahogni etc. Den er velegnet både som første behandling og som vedligeholdelse på f.eks. havemøbler, gangbrædder, vinduer, facader og paneler. Olien, som fremstilles af de allerbedste råvarer, trænger dybt ned i underlaget og skaber en stærkt vandafvisend og smuk overflade.

TEKNISK DATA:

Anvendelsesområde:	Udendørs
Binder:	Tung træolie / alkyd / linolie
Volume stoffer:	44%
Massefylde:	0,86 kg/l
Gloss:	Afhængigt af underlaget
Tynder rensning:	Terpentin/ Nafta
Matriale forbrug:	4–10 m ² /L
Temperatur til maling:	Minimum +5°C
Værktøj til maling:	Børste, svamp eller klud
Støvtør:	24–48 h
Overmalbar:	48 h
Holdbarhed:	2 år hvis unåbnet, opbevares frostfri
Kulør:	Klar
Brændbar:	3
Voc Kategori:	(Cat. A/f): 700 g/l (2010)
Emballage:	1L, 3L

Forbehandling:

Underlaget skal være rent, tørt og fast. Brug en stålbørste, skraber eller slib underlaget ned og fjern løst, porøst og nedbrudt træ. Vask med Hagmans Terassevask og påfør Hagmans Alger/Muk fri på overflader, som er angrebet af skimmel eller svampe. Skyl grundigt med vand.



Kinesisk træolie/treolje

Påføring:

Underlaget skal være tørt. Rør olien godt rundt fra bunden, inden du påfører olien. Påfør med pensel, dypning eller klud, indtil træet er mættet. Vent nogle minutter, og tør derefter den overskydende olie af med en klud eller svamp. Træolien skal trænge ind i underlaget, og må ikke danne en film på overfladen. Undgå at male i direkte solskin eller hvis det er koldere end +5 °C. Behandlingen skal gentages efter behov, når overfladen begynder at blive udtørret ud. Solsider og ikke mættet træ kan behøve påføring af olie flere gange om året. Kinesisk træolie er ikke egnet som grundolie pga. dens høje tørstofindhold.

Efter påføring:

Tør værktøjet grundigt af, inden rengøring i terpentin sprit/teknisk sprit. Luk spanden grundigt efter anvendelse og opbevar den uden for børns række for barn. Bemærk! Klude som er gennemtrængt af olie, kan være selvantændende og skal derfor nedlægges i vand.