



Linolie

PRODUKTBEKRIVELSE

Hagmans Linolie er en kogt koldpresset linolie af højeste kvalitet. Anvendes til overfladebehandling, fremstilling af maling samt til fortynding af linoliemalinger, lak, blanding med trætjære mm. Ved udendørs brug kan linolien med fordel fortyndes med op til 20 % balsamterpentin.

TEKNISK DATA:

Anvendelsesområde:	Indendørs / udendørs
Binder:	Linolie
Volume stoffer:	100%
Vægtfaststoffer:	100%
Massefylde:	0,93 kg/l
Tynder rensning:	Terpentin / naphtha
Matriale forbrug:	10–12 m ² /L
Temperatur til maling:	Minimum +5°C
Værktøj til maling:	Børste, svamp eller klud
Støvtør:	6 h
Overmalbar:	24 h
Komplet tør:	Adskillige dage
Holdbarhed:	2 år hvis uåbnet, frostfri opbevaring
Kulør:	Klar
Brændbar:	Ikke brandfarlig
Voc Kategori:	(Cat. A/f): 700 g/l (2010)

INDEN MALING:

Underlaget skal være rent, tørt og fast. Brug en stålbørste, skraber eller slib underlaget ned og fjern løst, porøst og nedbrudt træ.



Linolie

PÅFØRING:

Olien påføres med pensel eller rulle. Stryg rigeligt olie på overfladen, og tør eventuelt overskydende olie, som ikke suges ind i træet, af. For at øge indtrængningsevnen kan linolien fortyndes med balsamterpentin eller alifatisk terpentin. Kogt linolie indeholder ingen skimmelbeskyttelse, hvorfor man normalt fortynder den med 50 % terpentin for at opnå en skimmelbeskyttelse ved udendørs anvendelse. Hvert lag skal være gennemtørret, inden eventuelt yderligere lag påføres.

EFTER MALING:

Tør værktøjet grundigt af, inden rengøring i balsamterpentin eller alifatisk terpentin. Luk spanden grundigt efter anvendelse og opbevar den uden for børns rækkevidde. Flydende rester af maling må ikke hældes i afløbet, men skal afleveres ved det lokale genbrugscenter. Bemærk! Klude, som er gennemtrængt af olie, kan være selvantændende og skal derfor nedlægges i vand.