



Bænkeolie

TEKNISK PRODUKT DATABLAD

2018-03-21

Side 1/2

PRODUKTBESKRIVELSE

Bænkeolie er en træolie, som specielt er udviklet til alle typer af nye såvel som tidligere imprægnerede indendørs træoverflader. Den beskytter træet imod fugt og slitage samt forhindrer udtørring og dannelse af revner. Den er også udmærket egnet på traditionelt svære træsorter, som f.eks. teak og mahogni, samt i fugtige lokaler i bad- og køkkenmiljøet. Kan også anvendes på køkkenudstyr af træ.

TEKNISK DATA:

Anvendelsesområde:	Indendørs
Binder:	Tung træolie / alkyd / linolie
Volume stoffer:	44%
Vægtfaststoffer:	48%
Massefylde:	0,85 kg/l
Gloss:	Afhængig af overflade
Tynder rensning:	Isoparaffin
Matriale forbrug:	4–10 m ² /L
Temperatur til maling:	Minimum +5°C
Værktøj til maling:	Børste, svamp eller klud
Støvtør:	24–48 h
Overmalbar:	48 h
Holdbarhed:	2 år hvis uåbnet, frostfri opbevaring
Kulør:	Klar
Voc Kategori:	(Cat. A/f): 700 g/l (2010)

INDEN MALING:

Underlaget skal være fast, tørt og godt rengjort samt slebet med fint sandpapir (kornstørrelse 240 eller finere). Eventuelle rester af fedt, olie eller lignende skal først fjernes grundigt.

**PÅFØRING:**

Olien påføres med pensel, svamp eller dypning, indtil underlaget holder op med at suge. Efter nogle minutter skal al overskydende olie, som ikke er suget ind i træråvaren, tørres af med en klud eller svamp. Efter mindst 24 timers tørring gentages behandlingen efter behov. Olien skal trænge ind i underlaget, og må ikke danne en film på overfladen.

Tør værktøjet grundigt af, inden rengøring i terpentin eller alifatisk terpentin. Luk spanden grundigt efter anvendelse og opbevar den uden for børns rækkevidde. Gentag gerne behandlingen flere gange, når overfladen synes at være udtørret.

EFTER MALING:

Luk spanden grundigt efter anvendelse og opbevar den uden for børns rækkevidde. Flydende rester af maling må ikke hældes i afløbet, men skal afleveres ved det lokale genbrugscenter. Bemærk! Klude, som er gennemtrængt af olie, kan være selvantændende og skal derfor nedlægges i vand.