

Asfaltklæber

Produktbeskrivelse:

Kombineret klæbe- og fugeprodukt.
Baseret på blød specialasfalt og polymer.
Hæfter på pap, plader, beton, træ m.m.

Anvendelsesområde:

Revner i fuger hvor tagpappet er lagt oven på fugepladen. Tætner fuger i tagrender.
Fuger og revner omkring skorstensbeslag, spunser, kupler og tagvinduer. Klæber tagpap.
Til sammenføjning ved pålægning af tagpap.

Teknisk information:

Densitet: ca 1,0
Tørstof: 68%

Tørretid ved
+15°C: 1 mm/døgn

Brandfarlighed: Brandfarlig. Brandklasse 2b
Lagringstid: 2 år

Forbehandling:

Rens underlaget for snavs, rust og løse partikler.
Lad underlaget tørre hvis det er nødvendigt.
Grund pladerne med Hagmans Grip On Primer.

Brugsanvisning:

Påfør Hagmans Asfaltklæber med en fugesprøjte eller en velegnet spartel.
Vævarmér revner og store huller, og dæk det til med et yderligere lag asfaltklæber.

Forpakninger:

Artikelnummer:
55010 12 x 310 ml (patron)
55011 6 x 1 lit.
55013 5 lit.

