

Gelcoat Filler

Hagmans Gelcoat Filler on valkoinen, polyesteripohjainen 2-komponenttitäyte. Se soveltuu pienempiin vaurioihin esim. veneiden, lainelautojen ja muovisten autonkorien gelcoat-pinnoitteiden, sekä myös erinomaisesti emali- ja kylpyhuoneposliinien vaurioiden korjaamiseen. Alustan on oltava puhdas, kuiva ja hiottu. Poista rasva alustalta silikonin poistoaineella ennen hiontaa ja sen jälkeen. Komponentti A sekoitetaan huolellisesti 2 - 3 % komponenttiin. B. Sekoita enintään viiden minuutin käyttöä varten. Levitä ohuissa kerroksissa teräs- tai kumilastalla. Paras käyttölämpötila +20 °C. Työkalut puhdistetaan ohenteella. Pinta voidaan hioa yhden tunnin kuluttua. Kiiltävä pinta saavutetaan märkähiomapaperilla, hankaus- tai kiillotusaineella. Säilyvyys: 1 vuosi, säilytetään viileässä.

Tekniset tiedot:

Väri: Valkoinen
Perusmateriaali: Polyesteri
Kovetusaine: Bentsyyliperoksidi
Tiheys: n. 1,55
Paloluokka: 2B
Kovettumisaika: 60 min. 20 °C asteessa
Käyttöaika: 6-8 min. 20 °C asteessa
Säilyvyys: 1 vuosi
Pakkaus: Purkki 0,2 l