

Marine Filler

Hagmans Marine Filler on erittäin helposti hiottavissa oleva, venekäyttöön tarkoitettu 2-komponentti-polyesteritäyte. Korjaa railoja ja pienempiä reikiä lasikuituvahvisteisessa muovissa, teräksessä, alumiinissa, puussa jne. Vesilinjan yläpuoliseen käyttöön.

Esikäsittely: Pohjan tulee olla puhdas ja kuiva. Poista rasva tinnerillä ja kuivata. Ruosteauriainen pinta hiotaan puhtaaksi. Maalivauriossa hiotaan ainoastaan maalia hiomapaperi nro 180- 240:lla, varoen vahingoittamasta galvanointia.

Sekoittaminen: Komponentti A sekoitetaan 2–3 %:n komponentti B:n kanssa kunnes saadaan tasalaatuinen väri. Älä annostele liikaa! Älä sekoita kerrallaan enempää kuin mitä käytetään loppuun 5 minuutissa.

Levittäminen: Marine Filler levitetään teräs- tai kumilastalla. Paras työskentelylämpötila on +20 °C. Työkalut puhdistetaan tinnerillä.

Jälkikäsittely: Noin 15 minuutin kuluttua +20 °C:ssa Marine Filler on valmis hiottavaksi. Hiomapaperilla nro 120 tai hienommalla Marine Filler voidaan hioa tasaiseksi. Hio lopuksi nro 180:lla tai hienommalla välttääksesi hiontanaarmut seuraavassa käsittelyvaiheessa.

Varastointiaika: 1 vuosi. Säilytettävä viileässä.