

Marine Epoxy

Hagmans Marine Epoxy on venekäyttöön tarkoitettu 2-komponenttityyppi. Soveltuu mm. veneiden, vesiskoottereiden, surffilautojen, vesisuksien, myös vesilinjan alapuolisiin liimauksiin, täyttöihin ja korjauksiin, toimii erinomaisesti myös muissa lasikuitu-, puu-, teräs- ja alumiini ym. tuotteissa. Voidaan levittää paksuinakin kerroksina ilman kutistumis- tai säröilyvaaraa. Pohjan tulee olla puhdas ja kuiva. Aikaisemmin maalattujen pintojen tasoitusta varten ne on hiottava himmeäksi. Irtoava maali poistetaan. Sekoittaminen: 1 tilavuusosa A-komponenttia ja 1 tilavuusosa B-komponenttia. Komponentit sekoitetaan tasalaatuisen harmaaksi seokseksi. Levittäminen: Teräs- tai kumilasta. Käyttöaika +20 °C:ssa 20 min. Täytettä voidaan tasoittaa kostutetulla työvälineellä jopa 2 tunnin ajan. Hiottavissa n. 24 tunnin kuluttua, +20°C lämpötilassa. Työkalut puhdistetaan ohentimilla.

HUOM! Alhaisin lämpötila ihanteelliseen kovettumiseen on +5 °C.

Varastointiaika: 2 vuotta.

