

Stålpplast Glass Fibre

Tuotekuvaus:

Stålpplast Glass Fibre on 2-komponentti, lasikuidulla lujitettu polyesterikitti.

Käyttöalue:

Sopivia käyttökohteita on auton ruostevahinkojen korjaustyöt, profiilien ja palkkien vahvistus, jotkut venetyöt jne. Me varoitamme vakavasti käyttämästä lasikuitukittii läpimenevien reikien korjaamiseen lasikuituveneissä, koska lujitus ei ole tarpeeksi vahva tähän käyttöön. Sellaisten veneiden pintavauriot voi erinomaisen hyvin korjata esimerkiksi Stålpplast Micro 'lla.

Tekniset tiedot:

Perusaine: Tyydyttämätön polyesteri jossa on lasikuituhiutaleita
Kovite: 50% bensoyl-peroksidi
Suhteellinen tiheys: noin 1,50 kg/l
Leimahduslämpötila: noin + 31°C
Paloluokitus: 2b
Hyytymisaika: + 20°C: noin 5 min 2 %:lla kovetteella
Kuivumisaika: Voidaan hioa noin 15 min. kuluttua
Pakkaus: A- komponentti (kitti) toimitetaan purkissa.
B - komponentti (kovete) toimitetaan putkessa.
Sekoitussuhteet: Lisää 2- 3 % B - komponenttia A- komponenttiin ja sekoita huolella.
Varastointiaika: 1 vuosi
Erikoisominaisuus: Stålpplast Glass Fiber tarttuu hyvin ja on elastinen.

Esivalmistelut:

Kittiä on syytä käyttää vain kuiviin ja hyvin puhdistettuihin pintoihin. Öljy ja rasva poistetaan esm. Hagmans Silikonborttagning S: llä
Korjauspinta on myös syytä hioa puhtaaksi ruosteesta ja löysästä maalista. Hiomisen jälkeen rasvanpoisto uusitaan.

Käyttöohje:

Noin 2- 3 % Stålpplast Glasfiber B - komponenttia (putki) lisätään A- komponenttiin ja sekoitetaan huolella esm lasi- tai puulevyn päällä. Sekoita vain sen verran kerrallaan kuin ehdit käyttää 5:ssä minuutissa.

Levitys:

Stålpplast Glass Fibre voidaan levittää teräs- tai kumilastalla. Paras työskentelylämpötila on + 20°C. Työskentelyaika on noin 5 minuuttia ja kovettumisaika noin 15 minuuttia. Työkalut ja sekoitusalus voidaan puhdistaa etyyliasetaatilla tai tinnerillä.

Jälkikäsittely:

Kovettumisen jälkeen pinta voidaan hioa hiekkapaperilla. Jos halutaan erittäin tasainen ja siisti pinta voidaan pinta käsitellä Stålpplast Flexibel ' llä, Optimal Fin 'llä tai Micro' llä.

Pakkaukset:

Tuotenumerot:

10840 Purkki 3 x 0,18 l
10841 Purkki 3 x 0,55 l
10842 Purkki 2 x 1,3 l