

Stålplast Chemical Metal

Tuotekuvaus:

Korjaamiseen ja esimerkiksi puun, metallin, posliinin, betonin ja useiden materiaalien yhteen liittämiseen.

Käyttöalue:

Hagmans Kemiallinen metalli toimii useimmilla tavallisimpien materiaalityypien kanssa ja antaa noin 10 minuutin kuivumisaajan jälkeen hyvin vahvan ja kestävä korjaustuloksen tai liitoksen.

Teknistä tietoa:

Perusmateriaali: polyesteri
Kovetin: peroksidi
Tiheys:
Kuivumisaika: noin 10 - 15 minuuttia +20
C°:n lämpötilassa
Käyttöaika: 5 minuuttia
Varastointiaika: 2 vuotta

Esikäsittely:

Pinta/pinnat käsiteltävien tai yhteen liitettävien täytyy olla kuivat ja puhtaat liasta, pölystä, öljystä, vahasta, rasvasta tai vastaavasta. Poista rasva tinnerillä ja kuivata. Useimmilla materiaaleilla saadaan paras tarttuvuus jos pinta ensin hiotaan karkealla hiekkapaperilla/hiomapaperilla.

Käyttöohje (sisältäen levityksen):**Purkki:**

Hagmans Kemiallinen metallin komponentti A:ta sekoitetaan huolellisesti 2-3 %:n kovettimen komponentti B:n kanssa esimerkiksi sekoituslevyllä. Käytettäessä kovetinta liian vähän tai liian paljon heikkenevät Hagmans Kemisk metallin ominaisuudet. Älä sekoita kerrallaan enempää kuin ehdit kuluttaa 5 minuutin aikana.

Pakkaukset:

10870 Purkki 3 x 0,18 l
10871 Purkki 3 x 0,55 l