

Peltipohjamaali

Tuotekuvaus:

Peltipohjamaali (tartuntapohjamaali) on vesiliukoinen akryylipohjainen pohjamaali, jossa on tehokas ruosteenestopigmentti.

Käyttökohde:

Peltipohjamaali käytetään metallipintojen esikäsittelyyn lähinnä yhdessä Tak/Fasad – tuotteen kanssa, Takbelägningsfärg, Aquabarr®.

Esikäsittely:

Alustan pitää olla puhdas, kuiva ja tiivis. Ruostevauriot hiotaan/harjataan teräsharjalla kunnes saadaan puhdas metallipinta. Pese pinta Hagmans Tak/Fasadtvätt -tuotteella. Uudehko galvanoitu pelti peitataan Hagmans Betvätska (peittausnesteellä), sen jälkeen huuhdellaan huolellisesti. Mahdolliset liituuntumisen ja hapettumisen (valkoruosteen) jäämät puhdistetaan Hagmans Betvätska -tuotteella.

Tekniset tiedot:

Käyttöalue: Ulkona
Sideaine: Akryyli
Tiheys: 1,2
Kuiva-
ainepitoisuus: 36 tilavuus-%:a
Kulutus: noin 8 m²/L
Kuivumisaika (20 °C,
60 %: n Pölykuiva n. 1 tunnin
suhteellinen kosteus): kuluttua
Päälle
maalattavissa: n. 3 tunnin kuluttua
Kuivumisaika muu
tama vuorokausi
Työkalut: Sivellin/Rulla/Ruisku
Työkalujen
puhdistus: Vesi
Säilytys: Ei saa jäättyä
Varastointiaika: 2 vuotta

Levitys:

Peltipohjamaali levitetään siveltimellä, maalaustelalla tai ruiskulla. Älä maalaa kostealla säällä, suurin suhteellinen ilmankosteus 80%. Lisätietoa: HUOM! Älä käytä Grip On Primeriä plastisolilla käsiteltyihin pintoihin. Ei saa jäättyä säilytyksen aikana. Työkalut puhdistetaan vedellä.

Pakkaukset:

24480 0,3L
24481 1L
24483 4L
24484 10L

