

Eristys Pohjamaali

Tuotekuvaus:

Hagmans Eristys Pohjamaali (Spärrgrund) on vesiohenteinen pohjamaali puulle.

Käyttökohde:

Käytetään sisätiloissa käsittelemättömän tai käsitellyn puun pohjamaalaukseen, oksien, ligniinin, kellastuneen puun jne. aiheuttamien värjäntymien ehkäisemiseksi. Päällemaalauksessa tapahtuu vesiohenteisella värillä, kuten Hagmans Golvfärg EP-V tai Hagmans Golvfärg 1K.

Tekniset tiedot:

Perusmateriaali: Akrylaatti

Tiheys: n. 1,2 kg/l

Kuiva-ainepitoisuus: paino: 48% tilavuus: 38%

Kiilto: Puolimatta

Riittoisuus: n. 8 m²/l

Alin

käyttölämpötila: +10°C

Kosketuskuiva: 1 tunti (20°C ja 60% RF)

Päällemaalattavissa: 8 tunti (20°C ja 60% RF)

Työkalujen

puhdistus: Vesi

Säilyvyys: 2 vuotta. Säilytetään lämpimässä hyvin suljettuna.

Muita tietoja:

HUOM! Oksien läpäisy on luonnollinen ilmiö, joka voi tapahtua joissakin tilanteissa käsittelystä huolimatta.

Pakkaus:

1, 4, 10 L

Värit:

Valkoinen

Esikäsittely:

Alustan on oltava puhdas ja kuiva. Aiemmin maalatut pinnat pestään ja hiotaan.

Käyttöohje (sisältää levittämisen):

Levitetään telalla tai siveltimellä 1-2 kerrosta läpäisyvaarasta riippuen. Levitä aina kaksi kerrosta oksiin käsittelemättömässä puussa tai jos pinta on erittäin värjäntynyt. Huomaa, että pohjamaalin on kuivuttava vähintään 8 tuntia levitysten välillä. Jos pinta on erittäin värjäntynyt, voi ensimmäinen kerroskin värjäntyä. Tämä korjaantuu kuitenkin värikalvon kuivuessa, joten läpäisyvaara on pieni.

