

Sulku/Eristysmaali

Tuotekuvaus/Käyttökohde:

Hagmans Sulku/Eristysmaali on täyshimmeä, erittäin peittävä, alkydipohjainen maali hyvällä täyttöomaisuudella. Se on ensisijaisesti tarkoitettu eristysmaaliksi, mutta toimii myös pohjamaalina ja kattojen pintamaalina sisätiloissa. Maali soveltuu erinomaisesti sisäkäyttöön, koska se sisältää mietotuoksuista liuotinta isoparafiiniä. Sulku/Eristysmaali soveltuu puupaneeleille, betonille, kipsille, rappaukselle, lastu- ja puukuitulevyille jne. Tuotteella on korkea eristysominaisuus ja on erityisen sopiva pinnoille joissa on kosteus-, nikotiini tai savuvaurioita. Eristää myös oksien läpilyönnit mänty- ja kuusipaneeleissa. Soveltuu myös pinkopahvin uudelleenmaalaukseen sekä aikaisemmin joilla ei voida käyttää vesiohenteisia tuotteita.

(oksien eristämiseen pensselillä). Ruiskuttaessa ohennetaan lakkabensiinillä. Levitetään yhteen kertaan. Runsas oksaisille pinnoille suositellaan kahteen kertaan levitys. Anna kuivua 24 tuntia kerrosten välillä.

Muita tietoja:

Sulje purkki huolellisesti käytön jälkeen ja säilytä lasten ulottumattomissa. Juoksevat maaliyli jäämät pitää toimittaa paikalliseen kierrätyspisteeseen. Lisätietoja saa tuoteselosteesta.

Pakkaus:

3, 10 L

Värit:

Valkoinen

Tekniset tiedot:

Perusmateriaali:	Alkydi
Tiheys:	n. 1,5 kg/l
Kuiva-ainepitoisuus:	paino: 76% tilavuus: 53%
Riittoisuus:	n. 4-6 m ² /l
Alin käyttölämpötila:	+5°C
Kosketuskuiva:	6 tunti
Päällemaalattavissa:	48 tunti
Työkalujen puhdistus:	Lakkabensiini
Säilyvyys:	2 vuotta.
Säilytetään lämpimässä hyvin suljettuna.	

Levitys:

Alustan pitää olla puhdas, kiinteä, kuiva ja pölytön. Pese, huuhtelee ja poista vanha hilseilevä maali. Kiiltävät, alkydimaalatut pinnat pitää hioa. Sekoita maali perusteellisesti. Levitä telalla tai pensselillä

