



Pintalakka 2K Matta

TEKNINEN TUOTESELOSTE

4.3.2022

Sivu 1/2

Tuotekuvaus

Vesipohjainen kaksikomponenttinen kirkaslakka ensisijaisesti sisätilojen betoni- ja puulattioiden lakkaamiseen. Tuote muodostaa mattapintaisen, kestävän, naarmuuntumattoman ja kellastumattoman lakkakerroksen. Lakka on yhteensopiva Hagmansin lattiamaalien/pinnoitteiden kanssa, ja sitä suositellaan, kun halutaan matta, kestävä ja helposti puhdistettava pinta. Pintalakka 2K Matta sopii myös linoleumille, muovilattialle/pvc:lle.

TEKNISET TIEDOT:

Käyttöalue:	Lakka betoni-, puu-, linoleumi- ja muovilattioille Sideaine polyisosyanaatti.
Väri	Läpinäkyvä
Kuiva-ainepitoisuus painoprosentteina	32 %
Tiheys	Komponentti A: 1,05 kg/l, Komponentti B: 1,1 kg/l.
Sekoitettuna:	1,06 kg/l
Kiilto	5, matta
Riittoisuus	noin 10–15 m ² /l
Puhdistus/laimennus	Vesi
Sekoitussuhde	10 osaa A / 1 osa B
Käyttöaika	4 tuntia
Ilman/pinnan lämpötila maalattaessa:	väh. +10 °C (lattian lämpötila)
Maalausvälineet	sivellin tai huopatela
Päällemaalattava kovettua yli	3 tunnin kuluttua (20 °C / 60 % RH). Jos lakka on saanut 24 tuntia, tarvitaan välihionta.
Käytettävissä	noin 24 tuntia (20 °C / 60 % RH) helppokäyttöinen
Säilytysaika	1 vuosi: Säilytetään pakkaselta suojattuna.
Diffuusio	Diffuusioavoin (hengittävä)
Kovettumisaika	3 päivää



Pintalakka 2K Matta

TEKNINEN TUOTESELOSTE

4.3.2022

Sivu 2/2

Esikäsittely:

Alustan on oltava puhdas, kuiva ja kiinteä. Aikaisemmin maalatut tai lakatut pinnat tulee hioa mattapintaisiksi. Tarkista, että kaikki vaha, kiillotusaine tai vastaava on poistettu lattiasta, kun maalattavana on linoleumi, muovi/pvc-lattia.

Käyttöohje/levitys:

Ravista purkkia 1 min. Kaada kovete purkkiin. Ravista sekoitettua purkkia 1 minuutin ajan ja anna seoksen seistä 10 minuuttia ennen levittämistä. Seos on käytettävä 4 tunnin kuluessa.

Lakkaa levitetään 1–2 kerrosta siveltimellä tai huopatelalla. Imukykyinen pinta saattaa vaatia kolmannen kerroksen. Kun lakkaat aiemmin käsittelemättömiä puulattioita, muista hioa pystyyn nousseet puukuidut huolellisesti ensimmäisen lakkauksen jälkeen ja pyyhkiä pois kaikki hiontapöly, jotta pinnasta tulee todella tasainen. Huonekalut voidaan asettaa lakatulle pinnalle 1 vuorokauden kuluttua. Raskaimpien huonekalujen ja mattojen osalta kannattaa kuitenkin odottaa noin viikko, sillä lakka on kovettunut maksimikovuuteensa vasta tämän ajan jälkeen.