



Linjefärg 1K

Hagmans Linjemaali 1K (merkkiviivamaali) on tarkoitettu ensisijaisesti merkkiviivojen maalaamiseen teollisuudessa ja kaupassa.

Helppokäyttöinen, kulutuksenkestävä, hengittävä ja vesipohjainen maali, jolla on hyvä valonkestävyys ja kiillon pysyvyys, perustuen polyuretaaniin/akrylaattiin. Kulutuskestävyyden ja likaa hylkivien ominaisuuksien vahvistamiseksi suosittelemme, että maalipinta käsitellään seuraavilla tuotteilla: Hagmans Klarlack EP-V tai Klarlack 1K.

Tekniset tiedot

Perusaine: Polyuretaani/akrylaatti

Tiheys: 1,2

Kuivumisaika:

Päälle maalattavissa: 3 tuntia

Käyttökelpoinen: 12 tuntia

Täysi kulumiskestävyys: 5-7 vuorokautta

Kiiltoarvo: Noin 40 (puolikiiltävä)

Aineen kulutus: 1 litra riittää noin 10 m²:lle, maalikerrosta kohti

Diffuusio-ominaisuudet: Vesihöyryä läpäisevä kerros enintään 2 kerroksella, kum pikin 0,1 L/m²

Varastointiaika: 2 vuotta. Ei saa jäätyä

Kuiva-ainepitoisuus: noin 47 painoprosenttia

Tulenarkuus: Ei helposti syttyvä

Laimennus: Imevän alustan pohjamaa laamiseksi laimennetaan maalia

Esikäsittely: Alustan tulee olla puhdas, kuiva ja tarvittaessa hiottu himmeäksi.

Levitys: Siveltimeillä tai telalla. Levitys kahtena kerroksena. Huolehdi hyvästä ilmanvaihdosta. Ilmankosteuden ylittäessä 85 %, pinnasta voi tulla himmeä tai laikullinen. Siveltimeet ja muut työkalut puhdistetaan vedellä. Alin pintalämpötila on +5 °C.

Pakkaukset: 1, 4 litraa.

Värisävyt:

Ensi NCS on:

Keltainen: S0560-Y

Punainen: S1580-Y90R

Valkoinen: S0500-N

