



Lattiamaaali 1K Autotalli

TEKNINEN TUOTESELOSTE

2020-09-03

Sida 1/2

Tuotekuvaus:

Hagmanin Lattiamaaali 1K Autotalli on vesiohenteinen yksikomponenttimaali, jonka pohjana on muunnettu akrylaatti.

Tuote soveltuu sisä- ja ulkotilojen betonipinnoille esimerkiksi autotalleissa tai -katoksissa sekä kevyen teollisuuden kohteissa.

TEKNISET TIEDOT:

Käyttölämpötila 5–25 °C

Käyttöalue Betonilattioiden maalaus

Perusaine Akrylaatti

Täyskuiva 5–7 päivässä

Tiheys lämpötilassa +20 °C noin 1,15

Kiilto noin 40

Riittoisuus 8–10

Käyttöaika 12 tuntia (20°C)

Puhdistus/laimennus Vesi

Kuiva-ainepitoisuus noin 40 %

Päällemaalattavissa 3 tunnin jälkeen



Lattiamali 1K Autotalli

TEKNINEN TUOTESELOSTE

2020-09-03

Sida 2/2

Esikäsitteily:

Uusien betonilattioiden pitää antaa kovettua vähintään yhden viikon ajan ja niiden on oltava kuivia ja puhtaita liasta, öljystä ja vastaavista aineista.

Sementtikalvo poistetaan esim. hiomalla, hiekkapuhaltamalla tai happopesulla.

Vanhan maalipinnan päälle maalattaessa on pinta ensin hiottava himmeäksi ja irtonainen maali poistettava.

Käsittämätön betoni pohjustetaan 1K-pölynsidonta-aineella.

Levitys:

Siveltimellä tai telalla.

Levitetään kahtena kerroksena.

Huolehdi hyvästä ilmanvaihdosta.

Ilmankosteuden ollessa yli 85 % voi pinta jäädä himmeäksi ja laikukkaaksi.

Siveltimet ja muut työvälineet puhdistetaan vedellä.

Alin pintalämpötila on +5 °C.

Autotallit ja autokatokset:

Anna maalin kuivua vähintään viikon ajan ennen kuin ajat auton sisään.

Mikäli lattia on kosketuksissa nastarenkaiden kanssa tai haluat lisätä lattian kulutuksenkestävyyttä entisestään, voit levittää maalipinnan päälle myös ajourapinnoitetta.