

Hagmans - Golvfärg 1K Garage

Produktbeskrivning Hagmans Golvfärg 1K Garage är en vattenburen, enkomponent golvfärg baserad på en modifierad akrylat.

Användningsområden Produkten är lämplig för betongytor inom- och utomhus, exempelvis garage, carport och lättare industri.

Teknisk data:

Parameter	Värde	Enhet	Metod
Materialåtgång	8-10		
Rengöring/spädning	Vatten		
Volymtorrhalt	40	%	
Övermålningsbar	3 timmar		
Lagringstid	1 år		
Appliceringstemperatur	5-25°C		
Användningsområde	Betonggolv		
Basmaterial	Akrylat		
Genomtorr	5-7 dagar		
Densitet	1,15	kg/l	
Glans	40		
Brukbar	12 timmar		

Appliceringsinstruktioner:

Förbehandling: Nya betonggolv skall ha härdat i minst 1 vecka, vara torra och fria från smuts, olja och dylikt. Cementhuden skall avlägsnas med diamantslipning eller syratvättning. Vid övermålning av befintlig färg skall ytan mattslipas och all löst sittande färg avlägsnas. Obehandlad betong grundas med Hagmans Dammbindning 1K.

Applicering: Med pensel eller roller. Bör appliceras i två skikt. Sörj för god ventilation. Vid luftfuktighet över 85% kan matt och flammig yta uppstå. Penslar och annan utrustning rengörs i vatten. Lägsta yttemperatur är +5°C. Garage och carport: Låt färgen torka minst en vecka innan bilen ställs in. Kommer golvet utsättas för dubbdäck eller om man önskar öka slitstyrkan ytterligare kan med fördel Hjulspår Garage läggas ovanpå målningen.

Efter Målning:

Ibland kan vissa gummiblandningar i däck skapa mjukgörarvandring på vattenburen färg eller lack. På ljusare kulörer kan detta upplevas som gulaktiga avtryck.