



Kiinan puuöljy

TEKNINEN TUOTESELOSTE

2018-02-19

Sivu 1/2

Tuotteenkuvaus

Hagmansin kiinan puuöljy on ensiluokkainen öljy kaikille puupinnoille, ja se sopii myös eksoottisille puulajeille, kuten tiikille ja mahongille. Sitä voidaan käyttää ensimmäiseen käsittelyyn, ja sillä voidaan huoltaa esim. puukalusteita, ritalöitä, ikkunoita, julkisivuja ja huonekaluja. Parhaimmista raaka-aineista valmistettava öljy imeytyy syväälle alustaan ja muodostaa tehokkaasti vettä hylkivän ja kauniin pinnan.

TEKNINEN DATA:

Köyttökohde:	Outdoors
Sideaine:	Tung tree oil/alkyd/linseed oil
Kiinteäainetilavuus:	44%
Tiheys:	0,86 kg/l
Kiilto:	Dependent on surface
Pesu / Ohenne:	White spirit/ Naphtha
Menekki:	4–10 m ² /L
Käsittelylämpötila:	Minimum +5°C
Maalaustyöväline:	Brush, sponge or cloth
Pölykuiva:	24–48 h
Päällemaalattavissa:	48 h
Varastointiaika:	2 years if unopened, frost free storage
Sävy:	Clear
Paloluokka:	3
VOC ryhmä:	(Cat. A/f): 700 g/l (2010)

Esikäsitteily:

Alustan on oltava puhdas, kuiva ja kiinteä. Harjaa alusta teräsharjalla tai hankaa tai hio se, ja poista irtonainen, huokoinen ja hajonnut puuaines. Pese Hagmansin Terrassipesulla ja jos pinnassa on hometta tai sienikasvustoa niin viimeistele levittämällä Hagmansin Levä-/Homevapaata pinnalle.

Huuhtelee huolellisesti vedellä.



Kiinan puuöljy

TEKNINEN TUOTESELOSTE

2018-02-19

Sivu 2/2

Levitys:

Alustan on oltava kuiva. Sekoita öljyä huolellisesti pohjaa myöten ennen levitystä. Levitä siveltimellä, kastamalla tai rievulla, kunnes puu on täysin käsitelty. Odota muutama minuutti ja poista ylimääräinen öljy rievulla tai sienellä. Puuöljyn tulisi imeytyä alustaan, eikä se saisi muodostaa kalvoa pintaan. Älä maalaa suorassa auringonpaisteessa tai alle +5 °C:n lämpötilassa. Käsittely toistetaan tarvittaessa, kun pinta alkaa olla kuivunut. Auringonpaisteelle altistuva ja käsittelemätön puuaines on mahdollisesti öljyttävä useita kertoja vuodessa. Kiinalainen puuöljy ei sovellu perusöljyksi sen korkean kuiva-ainepitoisuuden vuoksi.

Levityksen jälkeen:

Kuivaa työkalut huolellisesti ja puhdista ne sitten mineraalitärpätillä tai teollisuusbensiinillä. Sulje purkki huolellisesti käytön jälkeen ja säilytä sitä lasten ulottumattomissa. HUOM.! Öljyssä kastetuissa liinoissa piilee itsesyttymisvaara ja on siksi upotettava veteen.