



Kuullote V -kuultomaali puulle

Tuotteenkuvaus

Hagmansin Kuullote V on puolimatta, läpikuultava ja vesiohenteinen kuultomaali puulle. Se korostaa käsittelemättömien tai aiemmin öljytyjen, pystysuuntaisten höylättyjen ja sahattujen puupintojen kuviointia ulkotiloissa, kuten julkisivuissa, tuuli- ja säleaidoissa, hirsirakennuksissa ym. Tuotteen pohjamateriaalina käytetään alkydiöljy- ja akrylaattiseosta, joka varmistaa erittäin kestävästä lopputuloksesta. Käsitteilyn jälkeen muodostuu UV-säteitä ja vettä kestävä pinta, joka suojaa kuivumiselta ja halkeilulta ja ehkäisee samalla homeen muodostumista. Kuullote V -kuultomaalia voidaan sävyttää, ja se on valmiiksi laimennettu. HUOM.! Vaakasuuntaisille ja kovalle kulutukselle altistuville puupinnoille, esim. terasseille, suositellaan terassille tarkoitettua Hagmansin Terassikuullote V -kuultomaalia.

TEKNINEN DATA:

Köyttökohde:	Out-/Indoors
Sideaine:	Alkyd/acrylate
Kiinteäainetilavuus:	20%
Tiheys:	1,02 kg/l
Kiilto:	Semi matt
Pesu / Ohenne:	Water
Menekki:	5–12 m ² /L
Käsittelylämpötila:	Minimum +5°C
Maalaustyöväline:	Brush
Pölykuiva:	6 h
Päällemaalattavissa:	12 h
Varastointiaika:	2 years if unopened, frost free storage
Sävy:	White
Paloluokka:	Not flammable
VOC ryhmä:	(Cat. A/e): 130 g/l (2010)

Esikäsitely:

Alustan on oltava puhdas, kuiva ja kiinteä. Harjaa alusta teräsharjalla tai hankaa tai hio se, ja poista irtonainen, huokoinen ja hajonnut puuaines Pesä Hagmansin Terassipesulla ja jos pinnassa on homeita tai sienikasvustoa niin viimeistele levittämällä Hagmansin Levä-/Homevapaata pinnalle. Huuhtelee huolellisesti vedellä. Käsittele puun päätypinnat ja liitoskohdat perusöljyllä.



Kuullote V -kuultomaali puulle

Levitys:

Sekoita kuultomaalia kunnolla pohjaa myöten ennen levitystä. Käytä tiheää sivellintä. Käsittele koko lauta alhaalta ylöspäin ja vältä levittämistä jo kuivuneen maalikerroksen päälle. Mitä useampi kerros kuultomaalia levitetään, sitä tummempi väristä tulee. Jos sävystä halutaan vaaleampi, pohjusta ensin värittömällä Kuullote V -kuultomaalilla. Vältä lämpimien tai auringonvalolle altistuvien pintojen maalaamista. Kuultomaalilla käsitelty alusta voidaan tarvittaessa puhdistaa pehmeällä pesuharjalla ja mahdollisesti pienellä määrällä mietoja puhdistusainetta.

Maalauksen jälkeen:

Kuivaa työkalut huolellisesti ja pese ne sitten vedellä, johon on lisätty pieni määrä tiskiainetta. Sulje purkki huolellisesti käytön jälkeen ja säilytä sitä lasten ulottumattomissa.