



Pihkatärpätti

TUOTEKUVAUS

Pihkatärpätti on kasvipohjainen liuotusaine, jota käytetään maalin, lakan, öljyn ja tervan ohenteena sekä erilaisten maalisekoitusten valmistuksessa. Pihkatärpätti edesauttaa maalin, öljyn tai tervan imeytymistä ja suojaa puuta. Soveltuu erinomaisesti myös siveltimien ja työkalujen maalijäämien puhdistukseen.

KÄYTTÖALUE

Pihkatärpättiä käytetään erilaisissa tervasekoituksissa, puuöljyissä sekä ohentamaan maaleja. Kiinalaisella puuöljyllä tai pellavaöljyllä kyllästettäessä öljy ohennetaan 30–50 prosentilla pihkatärpättiä, mikä edesauttaa öljyn imeytymistä puuhun ja lyhentää sen kuivumisaikaa. Valmistettaessa Roslagin mahonkia tervaan sekoitetaan yhtä suuret määrät pihkatärpättiä ja pellavaöljyä.

Sisällä työskennellessä pihkatärpätti saattaa haista häiritsevästi. Suosittelemme tällöin

3M 4251 -hengityssuojaimen käyttöä. Pihkatärpätti saattaa myös aiheuttaa allergisia reaktioita, joten suosittelemme silmäsuojaimen ja työkasineiden käyttöä.

TEKNINEN DATA:

Köyttökohde:	Sisällä / ulkona
Tiheys:	0,86 kg/l
Paloluokka:	Leimahduspiste 35°C