



Puuterva

TEKNINEN TUOTESELOSTE

2018-04-12

Sivu 1/2

Tuotekuvaus:

Hagmansin puuterva on valmistettu pihkaisesta männystä. Se sisältää hartsi- ja rasvahappojen kaikkia ainesosia sekä niiden pilkkoutumistuotteita, mikä on tunnusomaista laadukkaalle puutervalle. Hagmansin puuterva on luonnontuote, jonka väri on luonnostaan tumma, ja sen viskositeetti vaihtelee eri valmisteiden mukaan. Hagmansin puutervaa voidaan käyttää puulle, joka on aikaisemmin käsitelty puutervalla, rautasulfaatilla tai lietemaalilla, sekä käsittelemättömälle puulle, kuten puupaneeleille, julkisivupuulle, puukatoille, aidoille, laitureille ja puuveneille. Puutervaa käytetään myös villisikojen metsästyksessä sekä sorkkien ja kavioiden hoidossa. Puutervaa sisältävät myös erilaiset shampoot, saippuat ja voiteet, joita käytetään esimerkiksi allergisten ihottumien, psoriasiksen ja ekseeman hoitoon.

TEKNINEN DATA:

Käyttökohteet:	Puupinnat ulkona
Tiheys:	1,00 ± 0,03 kg/l
Menekki:	2-4 m ² /l ensimmäinen kerros (riippuen alustasta). 4-8 m ² /l toinen kerros (riippuen alustasta):.
Kuivumisaika:	Ei kuivu vaan imeytyy alustaan, jonka jälkeen pinta tuntuu kuivalta. Tämä voi kestää muutamasta päivästä useampaan viikkoon riippuen säästä, onko laudat höylätty/sahattu, puunlaadusta, kerrospaksuudesta ja siitä miten hyvin terva on tunkeutunut alustaan.
Työväline:	Pensseli vahvalla harjaksella.
Ohenne:	Pihkatärpähtiä tai spriitä. Ohentaessa voi saostua pieniä määriä hartsia. HUOM! Älä käytä lakkabensiiniä.
Työvälineiden puhdistus:	Pihkatärpähtiä, spriitä tai saippuaa ja vettä.
Säilyvyys:	2 vuotta (avaamaton purkki)
Sävy:	Tummanruskea
Pakkauskoot:	1L, 3L



Puuterva

TEKNINEN TUOTESELOSTE

2018-04-12

Sivu 2/2

Esikäsittely:

Alustan on oltava puhdas, kuiva ja kiinteä. Harjaa alusta teräsharjalla tai hankaa tai hio se, ja poista irtonainen, huokoinen ja hajonnut puuaines. Pese Hagmansin Maalaripesu Katto/Julkisivu ja jos pinnassa on hometta tai sienikasvustoa niin viimeistele levittämällä Hagmansin Levä-/Homevapaata pinnalle. Huuhtelee huolellisesti vedellä. Laimenna tervaa pihkatärpätillä mittasuhteella 50/50 päätypintojen ja liitoskohtien pohjustusta varten.

Hagmansin puuterva on koostumukseltaan suhteellisen paksua, mutta muuttuu helpommin levitettäväksi ja imeytyvämmäksi, jos sitä kuumennetaan esim. vesihauteessa n. 50–70 °C:ssa tai jos sitä laimennetaan pihkatärpätillä. Kuumennettaessa tai laimennettaessa sekoita puutervaa kunnolla pohjaa myöten ennen levitystä. Käytä kovaharjaksista sivellintä. Käsittele laudat tervalla kokonaan alhaalta ylöspäin. Ole perusteellinen. Levitä monta ohutta kerrosta, ja anna pinnan kuivua muutaman päivän ajan levityskertojen välissä. Tämä pienentää säröjen muodostumisen sekä lämpimällä säällä mahdollisen ”vuotamisen” riskiä. Voidaan myös ruiskuttaa kuumennettuna tai laimennettuna. Maalaa ulkona.

Paremmen kestävyys saavuttaa siveltämällä alustaa kahteen kertaan.

Levityksen jälkeen:

Kuivaa työkalut huolellisesti ennen kuin puhdistat ne pihkatärpätillä tai alkoholilla. Sulje purkki huolellisesti käytön jälkeen ja säilytä sitä lasten ulottumattomissa.