

# Asfalttikitti

**Tuoteseloste:**

Kitti koostuu pehmeästä erikoisasfaltista, kuiduista ja täyteaineesta. Kiinnittyy myös kosteisiin pintoihin.

**Käyttöalue:**

Pellinsaumat ja halkeamat savupiippuliitosten ympäri, jatkoputket kupolit ja kattoluukut. Kattohuovan saumat sekä pystyurteelliset peltikatot.

**Tekniset tiedot:**

Tiheys: noin 1,3  
Kuivaaine-  
pitoisuus: noin 80 %  
Kuivumisaika  
+15 °C: 1 mm/24 h  
Palovaara: Tulenarka, 2b-luokka  
Varastointiaika: 2 vuotta

**Esikäsittele:**

Alusta kaavittava ja harjattava puhtaaksi liasta, ruosteesta ja irtoavista aineksista. Suorita peltipinnan pohjasively Hagmans Grip On Primer tuotteella ja muut pinnat Hagmans Asfaltprimer –tuotteella.

**Käyttöohje:**

Levitä Hagmans Asfaltkitt esimerkiksi teräslastalla. Halkeamat ja suuremmat aukot on vahvistettava kangasvahvikkeella.

Levitä yksi kerros asfalttikittiä, levitä kangasvahvike ja peitä uudella liimakittikerroksella.

**Pakkaukset:**

Tuotenumero:  
55002 12 x 310 ml (patruuna)  
55001 1 kg  
55003 6 kg

