



# Belton Rimfrost-effekt

## Produktbeskrivelse:

Førsteklasses, vannbasert effektlakk for en individuell effekt av rimfrost, innendørs og utendørs. Resultatet tilsvarer en struktur av iskrystaller. Rimfrost-effektlakken kan overlakkes med Belton Klarlakk for alle effekter (art.nr. 2323399). Kan brukes rett på mange overflater, som jernholdig metall, tre, papp, stein, glass, keramikk, leire og det meste av plast.

## Teknisk informasjon:

Basismateriale: Polyuretan-dispersjon

Tørketid ved 20°C: Støvtørr 20 min.

Klebetørr: ca. 60 min.

Gjennomtørr: ca. 24 tim.

Flammepunkt: -10°C

Brannklasse: 1

Lagringstid: 2 år

Innhold: 400 ml

## Forbehandling:

Underlag som f.eks. ikke-jernholdig metall, galvanisert stål, aluminium og visse plastmaterialer må forbehandles med Belton Spesialgrunning. Overflatene må være glatte, rene, tørre og fettfrie. Eventuelle ujevne overflater kan slipes litt.

## Bruksanvisning/påføring:

Rimfrosteffekten lakeres i jevne, tynne lag. Tykkelsen på lagene påvirker effektresultatet. Rist boksen i minst 1 minutt. Prøvespray for å kontrollere kompatibilitet og nyanse. Sprayavstand: 15-25 cm. Effekten er synlig etter 3-10 minutter. Etter 60 minutter kan det overlakkes med Belton Klarlakk for å bevare effekten. Hvis du vil kunne tørke av effekten, må du ikke male over.

Snu boksen etter bruk og spray ventilen tom.