



# Belton Betong-effekt

TEKNISK PRODUKTDATABLAD

22.12.2020

Side 1/1

## Produktbeskrivelse:

Førsteklasses, hurtigtørkende effekt for et dekorativt betongutseende. Kan brukes innendørs og utendørs, rett på mange forskjellige overflater, som jernholdig metall, tre, stein, gips, glatte MDF-plater, papp, glass, keramikk og det meste av plast.

## Teknisk informasjon:

Basismateriale: Nitrokombinasjon  
Tørketid ved 20°C: støvtørr 10 min.  
Klebetørr: ca. 35 min.  
Gjennomtørr: ca. 24 tim.  
Flammepunkt: -10°C  
Brannklasse: 1  
Lagringstid: 2 år  
Innhold: 400 ml

## Forbehandling:

Underlag som f.eks. ikke-jernholdig metall, galvanisert stål, aluminium og visse plastmaterialer må forbehandles med Belton Spesialgrunning. Overflatene må være glatte, rene, tørre og fettfrie. Eventuelle ujevne overflater kan slipes litt.

## Bruksanvisning/påføring:

Rist boksen i minst 2 minutter. Prøvespray for å kontrollere kompatibilitet og nyanse. Sprayavstand: 15-20 cm. Betongeffekten lakkres i flere tynne lag, avhengig av ønsket effekt.  
Snu boksen etter bruk og spray ventilen tom.