



Belton Roségull-effekt

TEKNISK PRODUKTDATABLAD

22.12.2020

Side 1/1

Produktbeskrivelse:

Førsteklasses, hurtigtørkende effektlakk for en dekorativ roségull-effekt, innendørs og utendørs. Anbefaling: lakker over med Belton Klarlakk for alle effekter (art.nr. 2323399) for å øke motstanden mot vær og vind. Kan brukes rett på mange overflater, som jernholdig metall, tre, papp, papir, stein, glass, keramikk, leire og det meste av plast.

Teknisk informasjon:

Basismateriale: Akrylharts
Tørketid ved 20°C: Støvtørr 15 min.
Klebetørr: ca. 45 min.
Gjennomtørr: ca. 24 tim.
Flammepunkt: -10°C
Brannklasse: 1
Lagringstid: 2 år
Innhold: 400 ml

Forbehandling:

Underlag som f.eks. ikke-jernholdig metall, galvanisert stål, aluminium, isopor og visse plastmaterialer må forbehandles med Belton Spesialgrunning. Overflatene må være glatte, rene, tørre og fettfrie. Eventuelle ujevne overflater kan slipes litt.

Bruksanvisning/påføring:

Rist boksen i minst 2 minutter. Prøvespray for å kontrollere kompatibilitet og nyanse. Sprayavstand: 15-20 cm. Roségull-effekten lakkeres i flere tynne lag, avhengig av ønsket effekt.
Snu boksen etter bruk og spray ventilen tom.