



Carosol Rostomvandlare

Produktbeskrivelse:

Carosol Rostomvandlare består av en vannbasert polymer som er beregnet brukt på rustne metalloverflater før maling.

Bruksområde:

Carosol Rostomvandlare nøytraliserer korrosjonsprosessen. Den reagerer raskt med rusten og omformer jernoksyden til et stabilt og uløselig metallorganisk lag som beskytter mot videre rustutvikling.

Bruksanvisning:

Forbehandling:

Overflater som skal behandles må rengjøres grundig for smuss, fett og løs rust. Overflater med mye rust må børstes med stålbørste eller slipes.

Applikasjon:

Rist flasken.

Carosol Rostomvandlare påføres og innarbeides på den rustne overflaten med en pensel. Temperaturen ved påføring skal være mellom +5 og +40 °C.

Overmalingen kan tidligst gjøres etter tre timer, da er den kjemiske reaksjonen ferdig. Dette kan man se ved at overflaten får en blåsvart farge.

Ikke vent lenger enn 48 timer ved å male over.

OBS! Carosol Rostomvandlare er ikke en maling, så overflaten må overmales med et beskyttende lag.

Ytterligere informasjon:

Vask bort evt. søl før Carosol Rostomvandlare har tørket.

De fleste tilgjengelige malinger til metall kan brukes over Carosol Rostomvandlare. Om du er usikker må du først prøve på en annen overflate.

Sparkel og Carosol Rostomvandlare kan derimot ikke alltid kombineres, så du må først prøve på en annen overflate.

TECHNICAL DATA:

Påføringstemperatur	5-40°C
Grunnleggende materiale	Polymer



Carosol Rostomvandlare

TECHNICAL PRODUCT DATA SHEET

2021-06-24

Page 2/2

Farge	cream coloured, turning blue-black after reaction with the surface.
Tetthet ved 20°C	1,02
Overmalingsbar	After 3 hours but within 48 hours
pH	1-2
Tynning/rengjøring	Cleaning: water
Lagringstid	2

Emballasje:

6x 150 ml, Art.nr 11201