

Carosol F40, Tjockflytande Rostskyddsmedel, aerosol

Produktbeskrivning:

Tjockflytande Rostskyddsmedel spray är ett bitumenbaserat rostskydd.

Användningsområde:

Hagmans Tjockflytande Rostskyddsmedel är avsett för bilens hjulhus, underrede, batteripoler m.m. Andra lämpliga användningsområden är maskindelar, verktyg, redskap etc.

Används med fördel på såväl nya som redan tidigare underreddsbehandlade ytor och har god täckförmåga samt ger en matt svart yta.

Den lämnar en elastisk film som ger ett utmärkt rostskydd.

Teknisk information:

Basmaterial: Bitumen

Flampunkt: -10°C

Brandklass: 1

Lagringstid: 1 år

Förbehandling:

Ytor som behandlas skall vara väl rengjorda och torra.

Skaka flaskan kraftigt innan applicering påbörjas.

Sörj för god ventilation!

Bruksanvisning:

Håll flaskan på ett avstånd av 20-40 cm.

För flaskan fram och tillbaka vid sprutningen tills En sammanhängande fi lm erhålles.

Detta rostskydd skadar ej lacken, men om det vid sprutning kommer något av innehållet på lacken, tas detta bort med lacknafta eller kallavfettning.

Efter avslutad sprutning vänds burken upp och ned, varefter ventilen trycks in tills bara drivgas kommer ut.

Detta för att förhindra igentäppning.

Normal skiktjocklek är 200-300 µm, vilket motsvarar 2-3 dl/m².

Torkar till en klibbig yta (t. ex. på en plan plåtyta) efter omkring 12-24 timmar.

OBS! Spruta ej mot öppen eld eller heta föremål!

Förpackning:

Artikelnummer:

11260 Sprayflaska 12 x 500 ml

